



ECA

EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA S.A. DE C.V.

Compactador de carga frontal Taurus 40



www.equipseca.com

ventas@equipseca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad volumétrica de 40 yardas cúbicas.
- Capacidad de tolva trasera: 3 yardas cúbicas.
- Fabricado con estructura pretensada para evitar deformaciones de diseño semielíptico.
- Tanque de lixiviados de 80lts.
- Cierre con seguros automáticos.
- Luces de acuerdo a la SCT.

ESTRUCTURAL

- Cuerpo en lamina de acero calibre 10 pretensado (semi-elíptico) de alta resistencia AH-55.
- Piso de la tolva receptora en placa de acero de ¼" de alta resistencia AH-55.
- Piso de la caja en placa de acero de 3/16" de alta resistencia AH-55.
- Laterales del tailgate en placa de acero de 3/16" en alta resistencia AH-55

SISTEMA HIDRÁULICO

- Dos Cilindros de compactación telescópicos de 6" de diámetro.
- Dos Cilindros de levanta de brazos de 5 ½" de diámetro.
- Dos Cilindros de uñas f frontales 4 ½" de diámetro.
- Dos cilindros de apertura de tapa trasera de 3 ½" de diámetro
- Un cilindro de apertura de tapa superior de 2 ½" de diámetro
- Tanque de aceite de 200 lts con mirilla y termómetro.
- Bomba hidráulica de 30 GPM.
- Presión de operación 2,000 psi. (máx. 2,500 psi).

RENDIMIENTO

- Tiempo de ciclo 35 segundos.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS

- Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- Luces para trabajo nocturno.
- Contenedores en diversas medidas

www.equiposeca.com

ventas@equiposeca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020